REVISION
CONTENT

初版发行

RECORD
MOD. DATE

66. 04

50. 80

oo.tI

NOTES:
Pitch : 5.08mm

Rated Voltage : 300V
Rated Current : 15A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
500MO / DC500V
Using Temperature Range :
-40'C - + 105'C

技术要求：

间距： 5. 08mm
额定电压： 300V
额定电流： 15A
耐电压值： AC2500V/min
绝缘阻抗： 500MQ/DC500V
使用条件： -40'C-+105'C

voriob e

range

To era nee

pitch dimension I I

over

to
6
±0.1

/5to10/

Namino dimension
e0. r2

30

o v0t

+I

over

30
to
60
±0.3

over

60
to
100
±0.5

over

100
to
150

0.7

over

150

/

±1.0 005/10

3. LZl-耳朵螺母 SMOOB250000V 2
2. LZl-5. 08-育针(1.2) 101580001AV P
1. LZlM-5. 08"". 本体 1015MOYXXAV 1
NO. NAM!! OF PART NO. OF PART Q'TY
DES. 2010/5/20 UNITS MM
CHK.. SIZE A4
APP. DA SCALE 1: 1

__ , 点：？克芒~~i气令 TITLE

镜雾惕