REVISION RECORD

CONTENT

初版发行

MOD. I DATE

91. 44

团团团团团团团团团团团团团团团团团团团

NOTES:

Pitch : 5.08mm Rated Voltage : 300V

Rated Current : 15A

WIUUI 山叫 Vol ge:

AC2500V for 1 ml11
lnsulallcn Resistance :
500Mll / DC500V
Usi 1Tem rature Range :
-40 它- + 105

技术要求：

问距： 5. 08mm
额定电压： 300V
额定电流： 15A
耐电压值： AC2500V /min

绝缘阻抗： so 11/DCSOOV

使用条件： -40'C-+105'C

3. LZl-耳朵螺母 00B250000V 2 责铜

2. LZl-5. 08-育针(1. 2) 101580001AV p 责铜 I 镜雾惕

pitch dimension Namino dimension 1. LZlM-5. 08"'. 本体 1015MOYXXAV 1 PA66

NO. IB OF PART NO. OF PART Q'TY MATERIAL T NOTES
over over over over over over over over DBS. II DATE 2010/5/20 ITS THIRD ANGLE PROJECTION SHBBT

voriob e 0 6 10 30 60 100 150 CHK.. SIZE A4 $-E3- 1 of 1

range to to ` to to to to APP. DA SCALE 1: 1 NO. SP-1-1015004 REV: TO /
6 10 24 30 60 100 150 __ , 上海联捷电气有限公司 TITLE RM-5. 08-19HY-OOA
To era nee±0.1 0.15 0.25 ±0.2 ±0.3 ±0.5 0.7 ±1.0 005/10 Shanghai Elinker Electric C.O,LTD LZl -5. 08-成品