REVISION RECORD
CONTENT
初版发行
MOD. I DATE
81. 28
76. 20
81. 28
66. 04
, 三一厂~三二二勹, I~'y歹＼＼11 I I~0.,., 9~
L~ 二二二二二一二二二
8. 44 NOlES:
Plh:5.08mm
Ratad Voltage : 300V
Ratad Qi厅叩：15A
曲血叫Vola:
AC25IXIVmin
ln111血加应""'"""'5Mll / DC5IXIV
Using Tam咖咖raRange:
-40'C -+ 105'C
技术要求：
冈距：s. 081111
额定电压：300V
飘定电流：lSA
耐电压值：AC2S00V/in
绝缘阻抗：SM!l/DCSOOV
使用条件：-40-C -+lOS"C
66. 04
3. LZl-耳朵螺母00B250000V2
2. LZl-S. 傩一直针(1.2)101值“”“P I 责铜I 镜雾惕
pitch dimension Namino dimension L 1-S.帽一本1D1Slffllll l
OPIO. Q'TY over over over over over over over over s.IITB2010/5/20 ITSIll
voriob e 0 6 10 30 60 100 150 CBL SIZB
range to to ` to to to to APP. TB1: 1
6 10 24 30 60 100 150 /
__ , 节岱:气有祀公司I TITLB To era nee±0.1 0.150.25±0.2 ±0.3 ±0.5 0.7±1.0 005/10 BltrlcC.O,LTD